

HP Designjet T795 ePrinter



1118 mm-es (44 hüvelykes), webre csatlakozó ePrinter nyomtató kis és közepes munkacsoportok számára



Kiváló minőség, gyors eredmények

- A sötétfekete, valódi semleges szürke és élénk színeket biztosító hat eredeti HP tintával kiváló eredményeket érhet el.
- Nyílegyenes vonalakat és részletes rajzokat nyomtathat az eredeti HP tintákkal és nyomtatófej-technológiával.
- Nyomtatás akár A0 méretben minőségromlás nélkül; 28 másodperc alatt készíthet A1 méretű nyomtatot az Economode segítségével.
- A munka gyors és pontos befejezéséhez az illesztőprogram biztosította valódi nyomtatási előnézetekre támaszkodhat.

Egyszerűen használható nyomtató, amely megfelel minden üzleti igénynek

- A komplex fájlok gyors feldolgozását 16 GB virtuális memória biztosítja, a HP-GL/2 és PDF támogatása pedig a legtöbb operációs rendszerhez és CAD-szoftverhez rendelkezésre áll¹.
- Befektetés a jövőbe – az automatikus szoftverfrissítések révén a nyomtató lépést tart vállalkozása fejlődésével.
- A 300 ml-es matt fekete eredeti HP tintapatron révén élvezheti a felügyelet nélküli nyomtatás nyújtotta előnyöket.
- TIFF, JPEG és PDF-fájlokat¹ nyomtathat a nyomtató érintőképernyőjéről vagy USB-meghajtóról – nincs szükség számítógépre.

Szinte bárholon nyomtathat²

- Apple® vagy Android™ okostelefonja vagy táblagépe segítségével szinte bárholon nyomtathat².
- A HP Designjet ePrint & Share² használatával akkor is elérheti projektjeit és kinyomtathatja azokat, ha nincs az irodában.
- A munkáról készült másolatokat automatikusan mentheti a felhőben, amikor a HP Designjet ePrint & Share² használatával nyomtat.
- Az internethez való csatlakozási képességnek köszönhetően² projektjeit elküldheti e-mailben a HP Designjet T795 ePrinter nyomtatóra, és kinyomtathatja azokat.

¹ PDF-fájlok csak a PostScript (PS) kiegészítővel érhetők el (opcionális kiegészítő, külön vásárolható meg).

² Működéséhez HP Designjet ePrint & Share-fiók, a nyomtatón aktív internetkapcsolat és csatlakoztatott, internethez való csatlakozásra képes eszköz szükséges. A HP Designjet ePrint & Share mobilalkalmazás használatához szükség van egy kompatibilis, Apple® iOS vagy Android™ rendszert használó eszközre és internetkapcsolatra. További adatforgalmi és kapcsolódási díjak merülhetnek fel. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. 5 GB ideiglenes tárhely fiókonként. További információ: <http://www.hp.com/go/eprintandshare>

HP Designjet T795 ePrinter

Műszaki adatok

Nyomatás

Vonalas rajzok	28 mp/oldal, 103 A1 nyomat óránként
Színes képek	41 m ² /ó bevonatos hordozóanyagon; 6,7 m ² /ó fényes hordozóanyagon
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 5 x 5 x 5 x 5 mm Lap: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Festéktípusok	Festékalapú (C, G, M, pK, Y); pigment alapú (MK)
Tintaszínek	6 (1–1 db ciánekék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Szállított festékkazetta mennyisége	Matt fekete (300 ml); ciánekék, szürke, bíbor, matt fekete, fotófekete, sárga (130 ml); ciánekék, szürke, bíbor, fotófekete, sárga (69 ml)
Nyomatatófej fúvókáinak száma	1056
Nyomatatófejek	3 (1-1 matt fekete és sárga, bíbor és ciánekék, fotófekete és szürke)
Nyomatási sebesség	103 A1 nyomat óránként
Vonalpontosság	+/- 0.1% Vonalpontosság – feljegyzés: A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23 °C hőmérsékleten, 50–60%-os relatív páratartalom mellett, A0 HP matt fólián Legjobb vagy Normál módban, eredeti HP tinták használatával
Minimális vonalszélesség	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási tömeg	11,9 kg
Maximális optikai telítettség	6 L* min/2,15 D

Hordozóanyagok

Kezelés	Lapadagolás; tekercsadagolás; automatikus vágó
Típusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisztá, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil)
Súly	60–328 g/m ²
Méret	210 x 279 – 1118 x 1676 mm
Vastagság	Maximum 31,5 mil

Memória

Alapkiépítésben	16 GB (virtuális)
Merevlemez	Opcionális, 160 GB (elérhető PostScript bővítéssel)

Csatlakoztatás

Illesztőfelületek (alaptartozék)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 tanúsítvány; EIO Jetdirect tartozékbővítő hely
Illesztőfelületek (opcionális)	Kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Nyomatónyelvek (opcionális)	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Meghajtók készletezve	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez; PostScript® illesztőprogramok Windows, Linux és Mac rendszerekhez opcionális PostScript®/PDF bővítőkészlettel

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	5–40°C
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom

Akusztiikus

Hangnyomás	43 dB(A)
Hangteljesítmény	6,1 B(A)

Méret (sz x mé x ma)

Nyomató	1770 x 701 x 1050 mm
Becsomagolva	1930 x 766 x 770 mm

Súly

Nyomató	81,6 kg
Becsomagolva	103 kg

Energiafogyasztás

Maximum	< 120 watt (nyomatás közben), < 27 watt (készletben), < 7 watt/< 25 watt beágyazott Digital Front End funkcióval (alvó állapotban), 0,1 watt (kikapcsolt állapotban)
Áramellátási követelmények	Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max. 2 A

A doboz tartalma

CR649C	HP Designjet T795 1118 mm-es ePrinter; nyomtatófejek; induló tintapatronok; nyomtatóállvány; orsó; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
--------	---

Tanúsítvány

Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN 60950-1 megfelelésű); Oroszország (GOST)
Elektromágneses	Megfelel az A osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU (EMC-direktíva)
Környezeti	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; RoHS Korea; RoHS India; REACH; EPEAT Bronze besorolás
ENERGY STAR	Igen

Garancia

	Egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.
--	---

Rendelési információ

Termék

CR649C	HP Designjet T795 1118 mm ePrinter
--------	------------------------------------

Tartozékok

CN500B	HP Designjet PostScript bővítőkészlet
CN538A	HP Designjet 3-in Core adapter
CQ654C	HP Designjet HD lapolvasó
J8025A	HP Jetdirect 640n nyomtatókiszolgáló
Q6709A	HP Designjet 1118 mm-es tekercsadagoló orsó

Festékadagolók

C9370A	HP 72 130 ml-es fotófekete tintapatron
C9371A	HP 72 130 ml-es ciánekék tintapatron
C9372A	HP 72 130 ml-es bíbor tintapatron
C9373A	HP 72 130 ml-es sárga tintapatron
C9374A	HP 72 130 ml-es szürke tintapatron
C9380A	HP 72 szürke és fotófekete nyomtatófej
C9383A	HP 72 bíbor és ciánekék nyomtatófej
C9384A	HP 72 matt fekete és sárga nyomtatófej
C9397A	HP 72 69 ml-es fotófekete tintapatron
C9398A	HP 72 69 ml-es ciánekék tintapatron
C9399A	HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron
C9400A	HP 72 69 ml-es sárga tintapatron
C9401A	HP 72 69 ml-es szürke tintapatron
C9403A	HP 72 130 ml-es matt fekete tintapatron
CH575A	HP 726 300 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Szerviz és támogatás

HP998E	– HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ009E	– HP 4 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ003E	– HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ015PE	– HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ013PE	– HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás

A HP Designjet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus fontossággal bíró környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle értéknövelt szolgáltatás. További információkért keresse fel a hp.com/go/designjet/support webhelyt.

Az eredeti HP tinták és nyomtatófejek használatával egyenletes, kiváló minőségű és megbízható teljesítményben lehet része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a hp.com/go/OriginalHPinks webhelyt.



HungaroCAD
Informatikai Kft.

1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



Gold Specialist:
Designjet
Gold Partner:
Printing and Personal
Systems Hardware



A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a global.BMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA5-1916HUE Készült az EU-ban Szeptember 2014

