

HP DesignJet T930 nyomtatósorozat



91,4 cm-es (36 hüvelykes), 6 tintapatronos nyomtató professzionális minőségű CAD- és GIS-alkalmazásokhoz



MINŐSÉG – A legkiválóbb minőségben mutathatja be a projektjeit

- A hat eredeti HP-tinta a színes grafikai megoldások számára ideális, széles színpalettát biztosít.
- Az eredeti HP szürke és fényképfekete tintákkal pontos vonalakat, valamint mélyfekete és valódi semleges szürke színeket érhet el.
- Varázsolja ragyogóvá az építészeti anyagait egy professzionális, nagy felbontású grafikai megoldás, az Adobe PostScript® segítségével.
- Precíz kommunikáció – akár 2400 dpi felbontású, kifinomult minőségű vonalakkal rendelkező terveket, rajzokat és térképeket hozhat létre.

HATÉKONYSÁG – Hatékony nyomtatás a nagy igényű csapatok számára

- Mindig rendezetten dolgozhat, a feladatra koncentrálni – az integrált 50 oldalas kimeneti gyűjtőtálca lapos, szétválogatott formában gyűjti a kinyomtatott anyagokat.
- Ilyen nyomtatási sebesség mellett a munkájára koncentrálni – az A1-es méretű nyomtatás 21 másodperc alatt elkészül.
- Nyomtasson hatékonyan a párhuzamos fájlfeldolgozás és a 320 GB-os merevlemez segítségével; kezelheti a nyomtatási sorokat, nyomon követheti a költségeket, és kezébe veheti az irányítást.
- Időt takaríthat meg, ha a HP Mobilnyomtatás alkalmazással közvetlenül okostelefonról, táblagépről és USB-meghajtóról nyomtat.¹

BIZTONSÁG – Könnyedén, magabiztosan kezelheti nyomtatóját

- A két 91,4 m-es (300 láb hosszú) tekerccsel és az akár 300 ml-es eredeti HP tintapatronokkal megszakítás nélkül nyomtathat.
- Védje meg az adatokat az IPSec, a 802.1x és az SNMPv3 biztonsági protokollok, PIN-kódos nyomtatás és további lehetőségek segítségével.²
- A HP beágyazott webkiszolgáló segítségével könnyedén és kényelmesen, az asztalánál ülve konfigurálhatja és kezelheti a nyomtatót.
- Könnyedén integrálható a többi irodai eszköz alkotta rendszerbe az iOS és Android™³ rendszerekkel való kompatibilitásnak és a HP Mobilnyomtatásnak köszönhetően.¹

¹Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatóknak ugyanazon a hálózaton kell lennie (a vezeték és vezeték nélküli kapcsolatokat általában Wi-Fi hozzáférési pontok kapcsolják össze), vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP nyomtatóval. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülékön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: <http://www.hp.com/go/designjetmobility>.

²Az opcionális biztonsági megoldások közé tartozik a Biztonságos lemeztörölés és a Titkosított merevlemez – csak egyes modellek esetében érhetőek el.

³A HP Nyomtatószolgáltatás beépülő alkalmazás Android™ 4.4-es vagy újabb verzióját futtató Android™ mobilkészülékre érhető el. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból.

HP DesignJet T930 nyomtatósorozat

Műszaki specifikáció

Nyomatás

Vonalas rajzok	21 s/oldal; 120 A1 nyomat óránként
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 3 x 3 x 3 x 3 mm Lap: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Tinta típusok	Festékalapú (C, G, M, pK, Y); Pigmentalapú (mK)
Tintaszínek	6 (ciáncék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Tintacsepp	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Nyomatófej fúvókák	9632
Nyomatófejek	1 (ciáncék, szürke, magenta, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Vonalpontosság	+/- 0.1% (A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23°C (73°F) hőmérsékleten, 50-60%-os relatív páratartalom mellett, A0/E HP matt fólián Legjobb vagy Normál módban, eredeti HP tinták használatával)
Legkisebb vonalvastagság	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E))
Hordozótekercs maximális tömege	11,9 kg
Maximális optikai telítettség	6 L* min/2,15 D

Papír

Kezelés	Bemenet: automatikus előlőtöltés tekercsadagoló, lapadagoló; Kimenet: integrált kimeneti gyűjtőtalca (A4 mérettől A0/E méretig, legfeljebb 50 A1/D méretű kapacitással), hordozógyűjtő, automatikus vágó
Típusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil)

Méret	210 x 279 – 914 x 1219 mm
Vastagság	Max. 19,7 mil

Memória

RAM	64 GB (fájlfeldolgozás)
-----	-------------------------

Csatlakoztatás

Illesztőfelületek (alaptartozék)	1 (ciáncék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	L2Y22A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y22B: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y21A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF;
Meghajtók készletezve	HP-GL/2, HP-PLC 3 GUI illesztőprogramok Windows és Mac OS X rendszerhez

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	5–40°C
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom

Akusztikus

Hangnyomás	47 dB(A)
Hangteljesítmény	6,5 B(A)

Méreték (sz x mé x ma)

Nyomató	1399 x 916 x 1110 mm
Csomagolva	1500 x 781 x 815 mm

Súly

Nyomató	87 kg
Csomagolva	120 kg

Energiafogyasztás

Maximum	120 watt (nyomatás); 1,3 watt / (5 watt beágyazott Digital Front End funkcióval) (alvó állapot)
Tápellátási igény	Bemeneti feszültség (automatikus tartománybeállítás) 100–240 V- (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A maximum (maximális áramerősség)

A doboz tartalma

L2Y22A	HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomatófeje; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomatóállvány és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver; Tápkábel
L2Y22B	HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomatófeje; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomatóállvány és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver; Tápkábel
L2Y21A	HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomatófeje; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomatóállvány és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver; Tápkábel

Tanúsítvány

Biztonságtechnikai ismérvek	Amerikai Egyesült Államok és Kanada (CSA-tanúsítvány); EU (megfelel az LVD és az EN 60950-1 szabványnak); Oroszország (GOST); Szingapúr (PSB); Kína (CCC); Argentína (IRAM); Mexikó (NYCE); Korea (KATS)
-----------------------------	--

Elektromágneses	Megfelel a B osztályú követelményeknek, beleértve a következőket: Amerikai Egyesült Államok (FCC szabályok), Kanada (ICES), EU (EMC irányelv), Ausztrália (ACMA), Új-Zéland (RSM), Kína (CCC), Japán (VCCI), A osztályú terméktanúsítvány: Korea (KCC)
-----------------	--

Környezeti	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze besorolás
ENERGY STAR	Van

Garancia

	Egy év kereskedelmi hardverjótállás
--	-------------------------------------

Renelési információ

Termék

L2Y22A	HP DesignJet T930 36 hüvelykes PostScript nyomtató
L2Y22B	HP DesignJet T930 36 hüvelykes PostScript nyomtató titkosított merevlemezrel
L2Y21A	HP DesignJet T930 36 hüvelykes nyomtató

Kiegészítők

CN538A	HP DesignJet 3-in Core adapter
L4R66A	HP DesignJet 36 hüvelykes orsó

Nyomatófejek

B3P06A	HP 727 DesignJet nyomtatófej
--------	------------------------------

Festékadagolók

B3P20A	HP 727 130 ml-es bíbor DesignJet tintapatron
B3P21A	HP 727 130 ml-es sárga DesignJet tintapatron
B3P22A	HP 727 130 ml-es matt fekete DesignJet tintapatron
B3P23A	HP 727 130 ml-es fotófekete DesignJet tintapatron
B3P24A	HP 727 130 ml-es szürke DesignJet tintapatron
C1Q12A	HP 727 300 ml-es matt fekete DesignJet tintapatron
F9J76A	HP 727 300 ml-es ciáncék DesignJet tintapatron
F9J77A	HP 727 300 ml-es bíbor DesignJet tintapatron
F9J78A	HP 727 300 ml-es sárga DesignJet tintapatron
F9J79A	HP 727 300 ml-es fotófekete DesignJet tintapatron
F9J80A	HP 727 300 ml-es szürke DesignJet tintapatron

Terméktámogatás

H4518E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítás
U1XV4E HP megelőző karbantartási szolgáltatás
UBPM5E HP 3 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
UBT2ZE HP 4 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
UBPM6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
UBPM7PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
UBT23PE HP 2 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával

A HP DesignJet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus fontossággal bíró környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle értéknovelt szolgáltatás. További információért keresse fel a hp.com/go/designjet/support webhelyet.

A HP Care Pack csomagokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet: www.hp.com/go/cpc

Az eredeti HP tinták és nyomatófejek használatával egyenletes, kiváló minőségű és megbízható teljesítményben lehet része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a hp.com/go/OriginalHPinks webhelyet.



A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.



HungaroCAD

1119 Budapest Fehérvári út 84/a.
Tel: +36 (1) 3268203
Fax: +36 (1) 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



DesignJet Specialist
Services Specialist -
Printing