

# HP Designjet T920 ePrinter sorozat



Újjonnan kifejlesztett, A0 méretű nyomtatásra képes, bámulatosan egyszerűen kezelhető, webre csatlakozó ePrinter.



## Élvezze az innovatív felhasználói élményt.

- Szüntesse meg a zűrzavart – a beépített kimeneti gyűjtőtálcának köszönhetően gyűrődésmentes, szétválogatott nyomtatokat kap.
- Vegye kezébe az irányítást – figyelje folyamatosan a nyomathordozó tekerceket, ellenőrizze a nyomtató állapotát az érintőképernyőn, és kövesse nyomon a feladatokat nyomtatás közben.
- Az előlő hengeradagolás és az automatikus hengerbeigazítás lehetővé teszi, hogy könnyedén tölthesse be a papírtekerceket, akár ülő helyzetből is.
- Akár A0/E méretben is nyomtathat a kompakt, 914 mm-es (36 hüvelykes) nyomtatóval, amelynek lapos felülete lehetővé teszi a nyomatok gyors ellenőrzését.

## Már a legelső alkalomtól kezdve gyorsan készíthet minőségi nyomtatokat.

- Nyomtasson gyorsan: professzionális A1 nyomtatokat készíthet 21 másodperc alatt, és a feladatokat a kimeneti gyűjtőtálcá segítségével rendezheti.
- Hatékonyan végezheti el munkáját azáltal, hogy a pontos nyomtatási előnézetnek köszönhetően már az első alkalommal azt nyomtatja, amit szeretne.
- A hat eredeti HP tintával és a HP nyomtatófejjel sötét feketék, valódi semleges szürkék és élénk színek érhetők el.
- A komplex fájlok könnyű feldolgozásához a rendelkezésére áll akár 32 GB virtuális memória, a HP-GL/2 és a legtöbb operációs rendszerhez elérhető PDF támogatás<sup>2</sup>.

## Szinte bárholon nyomtathat.

- Apple® vagy Android™ okostelefonja vagy táblagépe segítségével szinte bárholon<sup>1</sup> nyomtathat.
- A felhőből hozzáférhet projektjeihez és ki is nyomtathatja azokat a HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> segítségével, akkor is, ha épp nincs az irodában.
- Projektjeinek másolatait automatikusan elmentheti a felhőbe, miközben a HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> használatával nyomtat.
- Illesztőprogramok nélkül nyomtathat USB meghajtóról, vagy elküldheti projektjeit e-mailben közvetlenül a HP Designjet T920 ePrinter<sup>1</sup> készülékre.

<sup>1</sup>Működéséhez HP Designjet ePrint & Share-fiók, a nyomtatón aktív internetkapcsolat és csatlakoztatott, internetelérésre képes eszköz szükséges. A HP Designjet ePrint & Share mobilalkalmazás használatához szükség van egy kompatibilis, Apple® iOS vagy Android™ rendszert használó eszközre és internetkapcsolatra. További adatforgalmi és kapcsolódási díjak merülhetnek fel. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. 2 GB ideiglenes tárhely fiókonként. További információk: [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup>Kizárólag PostScript nyomtató esetén.



1. Amennyiben az Aurasma telepítve van, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a <http://auras.ma/s/ke25m> webhelyen
2. Amennyiben az Aurasma nincs telepítve, az alábbi helyekről töltheti le:
  - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
  - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Mikor elkészült, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a <http://auras.ma/s/ke25m> webhelyen
3. Indítsa el az alkalmazást, és jelölje ki a képet, hogy megnézhesse a HP Designjet videót

# HP Designjet T920 ePrinter sorozat

## Műszaki adatok

### Nyomatás

Vonalas rajzok	21 s/oldal, 120 A1 nyomat óránként
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált és 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontás, optimalizálás a kiválasztott fotópapírnak megfelelően
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 5 x 5 x 5 x 5 mm Lap: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Festéktípusok	Festékalapú (C, M, G, pK, Y); pigment alapú (MK)
Tintaszínek	6 (1–1 db ciankék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Szállított festékkazetta mennyisége	HP 727 tintatronok: ciankék, szürke, magenta, mattfekete, fényképfekete, sárga (130 ml); mattfekete (69 ml); ciankék, szürke, magenta, fényképfekete, sárga (40 ml)
Nyomatófeje fűvókáinak száma	9632
Nyomatófejek	1 (ciankék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Vonalpontosság	+/- 0.1% Vonalpontosság – feljegyzés: A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23°C (73°F) hőmérsékleten, 50-60%-os relatív páratartalom mellett, A0/E HP matt fólián Legjobb vagy Normál módban, eredeti HP tinták használatával
Minimális vonalszélesség	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási hossz	91 m
Maximális nyomtatási tömeg	11,9 kg
Maximális optikai telítettség	6 L* min/2,15 D

### Hordozóanyagok

Kezelés	Bemenet: automatikus előtöltős tekercsadagoló; lapadagoló; Kimenet: beépített kimeneti gyűjtőtálca (A4 – A0, akár 50 lapos A1-size kapacitással); kosár; automatikus vágó
Típusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tisza, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinyl)

Súly	60–328 g/m <sup>2</sup>
Méret	210 x 279 – 914 x 1219 mm
Vastagság	Akár 0,5 mm (akár 0,6 mm nyomtatása a kimenő gyűjtőtálcára a manuális módban)

### Memória

Alapkitépítésben	32 GB virtuális memória
Merevlemez	a 320 GB memória és az etülső panelen látható feladat-várólisták kizárólag a(z) CR355A esetében érhető el

### Csatlakoztatás

Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T) (beágyazott Jetdirect nyomtatóközponttal rendelkezik)

### Nyomatónyelvek (alaptartozék)

CR354A	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR355A	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
CR355B	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

### Meghajtók készletezve

CR354A	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez
CR355A	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; PostScript illesztőprogramok Windows, Linux és Mac rendszerekhez
CR355B	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; PostScript illesztőprogramok Windows, Linux és Mac rendszerekhez

### Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	5–40°C
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom

### Akusztikus

Hangnyomás	47 dB(A)
Hangteljesítmény	6,5 B(A)

### Méreték (sz x mé x ma)

Nyomató	1399 x 916 x 1110 mm
Becsomagolva	1502 x 759 x 775 mm

### Súly

Nyomató	87 kg
Becsomagolva	112,5 kg

### Energiafogyasztás

Maximum	<120 watt (nyomatás); <260 watt (maximum); <4 watt / <7 watt beágyazott Digital Front End funkcióval (alvó állapot); 0,1 watt (automatikus kikapcsolás); 0 watt (főkapcsoló)
---------	--

Áramellátási követelmények	Bemeneti feszültség (automatikus tartománybeállítással): 100 – 240 V- (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A max (csúcsáram)
----------------------------	---

### A doboz tartalma

CR354A	HP Designjet T920 914 mm-es (36"-es) ePrinter; nyomatófeje; tintatronok; gyűjtőtálca; nyomatóállvány; orsó; gyorskalauz; üzembe helyezési útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
CR355A	HP Designjet T920 914 mm-es (36"-es) PostScript ePrinter; nyomatófeje; tintatronok; gyűjtőtálca; nyomatóállvány; orsó; gyorskalauz; üzembe helyezési útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
CR355B	HP Designjet T920 914 mm-es (36 hüvelykes) PostScript ePrinter titkosított merevlemezrel; nyomatófeje; tintatronok; gyűjtőtálca; nyomatóállvány és adathordozó-rekesz; orsó; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver; tápkábel

### Tanúsítvány

Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN60950-1 megfelelés); Oroszország (GOST)
Elektromágneses	Megfelel a B osztály követelményeinek: EU (EMC irányelv)
Környezeti	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Igen
Garancia	Egyéves korlátozott garancia. A garanciális és támogatási lehetőségek természeténél, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

## Rendelési információ

### Termék

CR354A	HP Designjet T920 A0/914mm ePrinter
CR355A	HP Designjet T920 A0/914mm PostScript ePrinter
CR355B	HP Designjet T920 914 mm-es PostScript ePrinter titkosított merevlemezrel

### Tartozékok

COE65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36"-es orsó
CN538A	HP Designjet 3-in Core adapter
CQ654B	HP Designjet HD lapotvasó

### Festékadagolók

B3P06A	HP 727 Designjet nyomatófeje
B3P13A	HP 727 40 ml-es ciankék Designjet tintatron
B3P14A	HP 727 40 ml-es bíbor Designjet tintatron
B3P15A	HP 727 40 ml-es sárga Designjet tintatron
B3P17A	HP 727 40 ml-es fotófekete Designjet tintatron
B3P18A	HP 727 40 ml-es szürke Designjet tintatron
B3P19A	HP 727 130 ml-es ciankék Designjet tintatron
B3P20A	HP 727 130 ml-es bíbor Designjet tintatron
B3P21A	HP 727 130 ml-es sárga Designjet tintatron
B3P22A	HP 727 130 ml-es matt fekete Designjet tintatron
B3P23A	HP 727 130 ml-es fotófekete Designjet tintatron
B3P24A	HP 727 130 ml-es szürke Designjet tintatron
C1Q11A	HP 727 69 ml-es matt fekete Designjet tintatron
C1Q12A	HP 727 300 ml-es matt fekete Designjet tintatron

### Szerviz és támogatás

U7Y82E	- HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T920-36in Hardvertámogatás
U7Y83E	- HP 4 éves, egy munkanapon belüli Designjet T920-36in Hardvertámogatás
U7Y84E	- HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T920-36in Hardware Támogatás
U7Y97E	- HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 DesignJet T920-36in Hardvertámogatás
U7Z00PE	- HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T920-36in Hardvertámogatás
U7Z01PE	- HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T920-36in Hardvertámogatás
U7Z05PE	- HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 DesignJet T920-36in Hardvertámogatás. Az U7Y97E és U7Z05PE Olaszországban, Lengyelországban és a MEMA régiókban (kivéve Dél-Afrika & Izrael) nem érhető el.

A HP Designjet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus fontossággal bíró környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle értéknövezt szolgáltatás. További információért keresse fel a [hp.com/go/designjet/support](http://hp.com/go/designjet/support) webhelyet.

Az eredeti HP tinták és nyomatófejek használatával egyenesen, kiváló minőségű és megbízható teljesítményben lehet része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a [hp.com/go/OriginalHPinks](http://hp.com/go/OriginalHPinks) webhelyet.



**HungaroCAD**  
Informatikai Kft.

1022 Budapest Bogár u. 16/b.  
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209  
e-mail: [info@hungarocad.hu](mailto:info@hungarocad.hu)  
Web: [www.hungarocad.hu](http://www.hungarocad.hu)



**Gold Specialist:**  
Designjet

**Gold Partner:**  
Printing and Personal  
Systems Hardware



A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a [global.BMG.com/hp](http://global.BMG.com/hp) webhelyen tekintheti meg.

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA4-6321HUE Készült az EU-ban Május 2014

